



IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 5M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm
IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Óptica Fija de 3.6mm (77°x56°x101° (HxVxD)), F1.0.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
 - Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados.
 - Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 7.5W (12V DC); 8.8W (PoE).
 - Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.
- * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Accesorios

- [PFA122](#)
- [PFA130-E](#)
- [PFA135](#)



IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 5M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549t1-as-pv-0360b-tubular-ip-tioc-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14068>