



ASI7213X-V1-T1

Lector Autónomo LCD táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta y Temperatura corporal



Características

- Pantalla táctil LCD 7". Pantalla curva 2.5D.
- Doble cámara 1/2.8" 2MP CMOS WDR(120dB).
- Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro.
- Velocidad de reconocimiento de la cara: 0.2s por cara. Precisión de la verificación facial 99.5%.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; altura humana: 0.9 - 2.4m (distancia lente-tierra: 1.4m).
- Soporta medición de temperatura corporal.
- Rango de medición de temperatura de 30°C a 45°C. Distancia de medición 0.3 - 1.8m. Precisión: 0.1°C, rango error $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$. Informe de alarma de anomalía de temperatura.
- Soporte para activar/desactivar el termómetro.
- Capacidad: 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 tarjetas, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Soporta usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales.
- Soporta la detección de máscara, alarma de eventos anormales sin máscara.
- Soporta alarma de coacción y alarma de manipulación.
- Anti-passback.
- Soporta detección de vida.
- Uso interior.
- Soporte para videoportero.
- Dimensiones y peso: 302.6x129x32mm / 2.2Kg.

Accesorios

[ASF072X-T1](#)
[BV](#)



ASI7213X-V1-T1

Lector Autónomo LCD táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta y Temperatura corporal

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	2 sensores puerta, 2 botón salida, 1 alarma
SALIDAS	2 cerradura puerta, 1 alarmas
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz (IC Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	3cm
CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, usuarios especiales
FUNCIONES DE ALARMA	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TECLADO Y PANTALLA	Pantalla táctil 7" LCD, 1024x600
ALIMENTACIÓN	12Vdc@2A
TEMPERATURA	-10°C a +35°C
HUMEDAD	0 a 90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi7213x-v1-t1-lector-autonomo-lcd-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-y-temperatura-corporal-14686>