



# FIRERAY5000-EN

## Fireray 5000 Detector haz lineal



### Características

- Detector haz lineal.
- Alcance de control ampliado.
- Hasta 2 detectores por controlador del sistema.
- Dos pares de relés de fuego y de fallo (uno por detector).
- Transmisor y receptor integrados en una carcasa compacta.
- Alineación de LÁSER integral.
- Alineación automática durante el funcionamiento.
- Unidad de control remoto situada al nivel de los ojos para una instalación y programación sencillas.
- Compensación automática para contaminación.
- Unidad de control con pantallas LED y LCD que indican varios estados de funcionamiento.
- Umbrales de alarma ajustables.
- Compensación de desplazamiento por asentamiento de edificios.
- Longitud de onda: 850 nm.
- Material Plástico.
- Color Gris.
- Temperatura de funcionamiento: -10 – 55 °C.
- Tensión de funcionamiento: 14 – 36 Vdc.
- Dimensiones (An x Al x F):
  - Detector 134 x 131 x 134 mm.
  - Reflector de prisma 100 x 100 x 10 mm.
  - Unidad de control 202 x 230 x 87 mm.
- Peso: 1,6 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fireray5000-en-fireray-5000-detector-haz-lineal-14949>