



IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B

Tubular IP H265 8M FULL COLOR 2.0 WDR140dB Starlight LED50m
3.6mm IP67 ePoE SD MIC AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@25FPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (91°x50°x106° (HxVxD)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Smart Event: Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos. Heat Map.
- 4 LED de luz blanca (hasta 50m). Micro incluido.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (5.3W, 6.2W(PoE)), PoE, ePoE.
- Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.15Kg.

*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0.

*Selección de horario para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

Productos Alternativos

[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

[IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B](#)

Accesorios

[PFA122](#)

[PFA130-E](#)

[TF-P100/128GB](#)

[TF-P100/256GB](#)

[TF-P100/64GB](#)



IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B

Tubular IP H265 8M FULL COLOR 2.0 WDR140dB Starlight LED50m 3.6mm IP67 ePoE SD MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.2" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.0005Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5849t1-ase-led-0360b-tubular-ip-h265-8m-full-color-2-0-wdr140db-starlight-led50m-3-6mm-ip67-epoe-sd-mic-audio-e-s-ai-15821>