



UTP1218-PSB150

Switch PoE+ Watchdog 16 puertos 10/100 + 2 Uplink Gigabit RJ45
135W 802.3af/at 6KV



Características

- Switch PoE+ Watchdog, de 16 puertos + 2 Uplink 1000M RJ45.
- Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3af/802.3at, Standard PoE 802.3af/at.
- 16 puertos 10/100 Base-TX RJ45 (puertos PoE+).
- 2 puerto 10/100/1000 Base-T RJ45.
- Consumo de energía PoE: Máx por puerto 30W PoE, Máx total $\leq 135W$.
- Soporta PoE watchdog en modo VLAN y CCTV
- 3 modos de trabajo a través de DIP switch:
 - . Por defecto: todos los puertos están libres para comunicarse, distancia de transmisión 0~100m.
 - . VLAN: los puertos de enlace descendente están aislados entre sí, pero pueden comunicarse con los puertos de enlace ascendente. Distancia de transmisión: 0~100m.
 - . CCTV: la distancia de transmisión se extiende hasta 250m, pero la velocidad está limitada a 10Mbps.
- Protección contra sobretensiones de 6kV.
- Temperatura de trabajo: $-5^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$.
- Dimensiones y peso: 294x180x44mm / 1.6Kg.

* Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp1218-psb150-switch-poe-watchdog-16-puertos-10-100-2-uplink-gigabit-rj45-135w-802-3af-at-6kv-16008>