



# IPC-HDW1230DT-STW

Domo IP H265 2M DN SMART dWDR IR30m 2.8mm IP67 AUDIO MIC WiFi



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
  - Óptica Fija de 2.8mm (100°x53°x120°), F2.0.
  - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
  - Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi. Micro y altavoz integrado.
  - Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 120m en un área abierta.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Alimentación 12Vdc / 1.9W (Max 6.1W).
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 109x102.2mm / 0.352Kg.
- \*Alimentador incluido.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW1430DT-STW](#)  
[IPC-HFW1230DT-STW](#)  
[IPC-HFW1430DT-STW](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA1320R](#)  
[PFA13G](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

|                          |  |
|--------------------------|--|
| SENSOR                   | 1/3" CMOS 2MP                              |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                                |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                 |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.025Lux@F2.0                              |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm                              |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                        |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.264B/H.264/H.264H/H.265 y G.711a/G.711Mu |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, BLC                            |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 2MP@25IPS / 2nd D1                    |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                     |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc                                      |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                  |
| PROTECCIÓN               | IP67                                       |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw1230dt-stw-domo-ip-h265-2m-dn-smart-dwdr-ir30m-2-8mm-ip67-audio-mic-wifi-16855>