



# TPC-SD2241-B3F4-DW-S2

Domo PTZ Híbrido IP Térmico 256\*192 3.5mm + 2M 4mm IP66 12V PoE+ AUDIO E/S AI



## Características

- 1/2.7" 4MP CMOS Progresivo.
- Sensor térmico por microbolómetro VOx no refrigerado.
- Resolución 256x192px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente Térmica fija 3.5mm / Lente IP 4mm.
- Ángulo de visión: 50.6°- 37.8° (Térmica).
- Ángulo de visión: 71.2°- 52° (IP).
- Detección: personas 146m, vehículos 389m.
- Doble stream configurable (H.265, H.264, MJPEG).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusión.
- AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
- Luz blanca y altavoz incorporados que producen alarmas de luz y sonido para disuadir a los intrusos.
- LED IR incorporado, distancia de iluminación de 35 m.
- 2E/1S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC, 1xRS485, 1xRJ-45.
- Alimentación 12Vdc@2A y ePoE.
- Protección IP66.
- Incluye PFB305W.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 160x295mm / 3.2Kg.

## Productos Alternativos

- [TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2](#)
- [TPC-BF1241-B3F4-DW-S2](#)
- [TPC-BF1241-B7F8-DW-S2](#)
- [TPC-DF1241-B7F8-DW-S2](#)

## Accesorios

- [PFA111](#)
- [PFA150](#)
- [PFA151](#)
- [PFB300C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sd2241-b3f4-dw-s2-domo-ptz-hibrido-ip-termico-256-192-3-5mm-2m-4mm-ip66-12v-poe-audio-e-s-ai-17104>