




# ASI3213A-W

## Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta



### Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta PIN, remoto, tarjeta, facial y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P y Wi-Fi.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 3000 imágenes de rostros.
- Precisión de la verificación facial >99.9%.
- Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Distancia de lectura de la tarjeta: 0 - 3cm.
- Anti-passback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o por manipulación.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Capacidad: 3000 usuarios, 3000 caras, 5000 tarjetas, 3000 contraseñas y 300.000 registros.
- Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

### Productos Alternativos

- [ASI7213Y-V3](#)
- [ASI3223A](#)
- [ASI3213G-MW](#)
- [ASI6214J-MFW](#)

### Accesorios

- [ASF280A](#)
- [ASF280B](#)
- [ASF500A](#)
- [ASF500B](#)
- [ASF905](#)
- [ASF908](#)
- [BV](#)



# ASI3213A-W

## Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta

### Especificaciones de Producto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor  |
| ENTRADAS                     | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma                           |
| SALIDAS                      | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma)                                       |
| LECTORES                     | 1 lector  |
| FORMATO LECTURA TARJETA      | 13.56MHz (IC Card)  |
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 5.000 / 300.000   |
| CONFIGURACIÓN                | Pantalla táctil capacitiva  |
| GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza                       |
| FUNCIONES DE ALARMA          | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje                               |
| AJUSTES POR CALENDARIO       | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC                | RS-485  |
| CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand / RS-485  |
| RELOJ INTERNO                | Sí  |
| TECLADO Y PANTALLA           | Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272   |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@1.5A  |
| TEMPERATURA                  | -10 <sup>o</sup> a +40 <sup>o</sup>   |
| HUMEDAD                      | 0 a 90%   |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3213a-w-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-17690>