



TPC-SD5441-B25

Domo PTZ Híbrido IP DUAL Térmico 400*300 25mm + Visible 4M DN
WDR 45x IP66 IR100 36Vdc PoE AUDIO E/S AI



Características

- 1/2.8" 4MP CMOS.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolución 400x300px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente fija 25mm. Zoom óptico de 45x.
- Ángulo de visión: H:15.5°- V:11.6°.
- Detección: personas 735m, vehículos 1961m.
- Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección de humo y calor, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación de hombre/vehículo.
- 7E/2S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC/CVBS, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación 36Vdc (Basic: 21W/Max: 40W) y Hi-PoE.
- Protección IP66.
- Incluye PFB303W, PFA111 y alimentador.
- Dimensiones y peso: 240x382mm / 8Kg.

Productos Alternativos

[TPC-BF4441-B25F8-BW-S2](#)
[TPC-SDA8441-B25](#)

Accesorios

[PFA120](#)
[PFB300C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sd5441-b25-domo-ptz-hibrido-ip-dual-termico-400-300-25mm-visible-4m-dn-wdr-45x-ip66-ir100-36vdc-poe-audio-e-s-ai-17868>