



ITC413-PW4D-IZ1

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR10m 2.7-12VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO



Características

- La cámara ANPR de largo alcance está diseñada con un sensor de imagen CMOS de alto rendimiento y un procesador de desarrollo independiente, capaz de leer y extraer información detallada del vehículo de día y de noche. Se aplica a la captura de vehículos, al reconocimiento en carretera, aparcamientos y otros escenarios de vigilancia de entradas y salidas.
- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos $\geq 99\%$.
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos $\geq 96\%$.
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 80Km/h.
- Distancia de iluminación (4 focos):
ANPR: 10m.
Monitoreo de vídeo: 30m.
Longitud de onda infrarroja: 850nm.
- Conexión Wiegand.
- Varifocal motorizada 2.7 - 12mm (92°-46.1°(H)x49°-26°(V)x109°-52.8°(D)).
- Alimentación / Consumo: DC12V / PoE (Max 20W).
- Dimensiones y peso (con soporte): 396x120.8x127.8mm / 2.3Kg. Incluye caja de conexiones.

Productos Alternativos

[ITC413-PW4D-IZ3](#)
[ITC431-RW1F-IRL8](#)

Accesorios

[PFA150](#)



ITC413-PW4D-IZ1

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR10m 2.7-12VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
LENTES	Motorized/ Auto Iris
DISTANCIA ANPR	3-8m
ANCHO DETECTADO	3-4m
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
SHUTTER	1/25~ 1/10000
CONMUTACIÓN	Día - Noche
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.4
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7 - 12mm
SALIDA DE VÍDEO	Ethernet RJ-45 (100/1000)
INTERFAZ AUXILIAR	2E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, MIC y altavoz
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC12V y PoE
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
TEMPERATURA	De -30°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	BLC, HLC, WDR(140dB)
MENÚ OSD	Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo
CERTIFICACIONES	CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC; FCC-ID
LISTAS BLANCAS	110000

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc413-pw4d-iz1-tubular-ip-anpr-acceso-h265-4mp-ir10m-2-7-12vfm-ip67-ik10-e-s-poe-audio-18483>