



IFAMAMP

Módulo amplificador de audio de 250 W. Solo para la serie PREVIDIA ULTRAVOX



Características

- Amplificador tipo clase D.
- Refrigeración con ventilador interno.
- Actualización de firmware mediante puerto mini-USB.
- LED de actividad y estado 5.
- Conectable a la barra CAN DRIVE+ de Previdia Ultravox armarios.
- Máximo 30 módulos IFAMAMP por panel de control (8 por armario).
- Tensión de salida 100Vrms.
- Potencia máxima 250W.
- Protección contra sobrecarga.
- 2 terminales para conectar los altavoces en 2 líneas separadas.
- Cada línea protegida individualmente contra cortocircuitos.
- Configurable como conexión en bucle.
- Configurable como amplificador de reserva.
- Entrada «AUDIO LOCAL» con prioridad configurable para fuentes de audio destinadas únicamente a la línea de altavoces de la fuente de alimentación.
- Armado/desarmado en caliente en la barra CAN DRIVE
- Volumen y ecualización de 3 bandas ajustables por separado para fuentes como música, anuncios de voz, emergencias.
- Dimensiones: 175,5 x 160 x 40 mm.
- Peso: 0,9 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ifamamp-modulo-amplificador-de-audio-de-250-w-solo-para-la-serie-previdia-ultravox-20334>