



SD6A230-HNI

Domo PTZ IP 2M DN dWDR Ultra DNR IR150m 30X 3D V.A. IP66



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con dWDR y Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Cámara de exterior IP66 con soporte de pared y alimentador incluidos.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
- Visor web compatible con Explorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Dimensiones y peso: $\Phi 252 \times 384.3 \text{mm}$ / 6.75Kg.

Accesorios

- [PFA120](#)
- [PFA140](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB301C](#)
- [PFB301S-E](#)



SD6A230-HNI

Domo PTZ IP 2M DN dWDR Ultra DNR IR150m 30X 3D V.A. IP66

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" Exmor CMOS Scan Progresivo 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS 2MP
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto Iris 30xZoom 4.3-129mm (65.1°~ 2.34°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N)
LEDs IR	2 LEDs + 8 Ultra LEDs IR (Hasta 150m)
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / DWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264 y MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	G.711 (1x RCA E/S)
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P (1 - 25IPS), 720P(1 - 50IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	Hasta 8Mbps a 1080P@25IPS
RANGO PTZ	Pan 360° y Tilt -10 a 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Control Pan-Tilt 200°/s y Presets 240°/s
PRESET	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home
AUTO-TRACKING	Seguimiento de escena simple, multiple y panorama
PROTOCOLO PTZ	DH-SD (Control 3D)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Anti-Niebla ON/OFF
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 64GB)
ALARMA	7 Entradas / 2 Salidas
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS...
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@3A Max 43W (Calefactor y LEDs IR ON)
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, I/O Alarma, RS485, 2xRCA Audio



TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (90% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP66 (Cristal Anti-Lluvia)
RESISTENCIA	No disponible
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte y alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6a230-hni-domo-ptz-ip-2m-dn-dwdr-ultra-dnr-ir150m-30x-3d-v-a-ip66-3709>