



# HAC-HDBW2241F-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR20m 0Lux  
2.8mm IP67 IK10 MIC



## Características

- Resolución hasta 1080P a 25IPS. Tecnología Starlight.
- Óptica fija de 2.8mm (110°), F1.6
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTV y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- 1E Audio, Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.3W (IR ON)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 106x50.3mm / 0.31Kg.

## Accesorios

- [PFA106](#)
- [PFA139](#)
- [PFB204W](#)
- [PFB2211C](#)
- [PFM820](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |  |
|---------------------|--|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                                |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                                    |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR                     |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.004Lux@F1.6                                  |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                                  |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 20m)                            |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD                |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC               |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable) |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc  |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)                      |
| PROTECCIÓN          | IP67 e IK10                                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2241f-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-ik10-mic-5389>