



SD1A200T-GN-W

Domo PT IP 2M H265 WiFi DN ICR WDR IR15m Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Alimentación 12Vdc.
- Tamaño reducido, 12.8cm de diámetro.
- Visor web compatible con Explorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Características avanzadas: defog, IVS.
- Dimensiones y peso: Φ 128x63mm / 0.49Kg.

Productos Alternativos

- [SD12200T-GN-W](#)
- [SD1A203T-GN](#)
- [SD1A203T-GN-W](#)

Accesorios

- [PFA107](#)
- [PFA13F](#)
- [PFB220C](#)
- [PFB305W](#)



SD1A200T-GN-W

Domo PT IP 2M H265 WiFi DN ICR WDR IR15m Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Óptica fija 3.6mm (80.9° ~ 40.8°), F1.6
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N)
LEDs IR	IR hasta 15m
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/720(1 - 25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 20 ~ 90°
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1° - 70°/s Pan, 0.1° - 30°/s Tilt. Preset: 80°/s Pan, 40°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour, AutoPan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10BaseT/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc / 10.5W (IR on)
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 1E/1S Audio. Dual-Band Wi-Fi
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)



PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA	IK08
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montaje en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd1a200t-gn-w-domo-pt-ip-2m-h265-wifi-dn-icr-wdr-ir15m-starlight-3-6mm-3d-ip66-ik08-audio-5527>