



SD29204UE-GN-W

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR30m 4X 3D MIC WiFi



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto 4xZoom 2.7-11mm (112.5°~30°), F1.6.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A 10W,13W (IR ON).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Características avanzadas: WDR(120dB), IVS, StarLight...
- Dimensiones y peso: Φ 132.7x117.9mm / 0.95Kg.

Accesorios

- [PFA103](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB302S](#)



SD29204UE-GN-W

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR30m 4X 3D MIC WiFi

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	Auto 4xZoom 2.7-11mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 30m
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/720P (1-25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 720P - CIF
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360° limitado, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 100°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoScan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
INCLUIDO	
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	Disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD, Wi-Fi, Micro incluido.
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN IP	No disponible, uso interior



RESISTENCIA	No disponible
VANDALISMO	
MONTAJE	Superficie

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd29204ue-gn-w-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-ir30m-4x-3d-mic-wifi-8774>